



HKD DOMO-NW-B

NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Der HKD DOMO-NW-B zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die Ausführung als Blindverschluss zur sicheren Abdichtung einer Öffnung.**

- Nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-2-7)
- Dicht gegen nichtdrückendes Wasser (20 mm Dichtbreite)
- Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi, optional NBR
- gasdicht

ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. C-MT-1-904

HKD DOMO-NW-B

Futterrohr- / Kernbohrung-ID [DN in mm]	V2A	V4A
	Artikelnummer	Artikelnummer
80 (78,5-83)	8 01 0 000 080 2 0	8 01 0 000 080 4 0
100 (98,5-103)	8 01 0 000 100 2 0	8 01 0 000 100 4 0
125 (123,5-128)	8 01 0 000 125 2 0	8 01 0 000 125 4 0
150 (148,5-153)	8 01 0 000 150 2 0	8 01 0 000 150 4 0
200 (199-204)	8 01 0 000 200 2 0	8 01 0 000 200 4 0
250 (247-253)	8 01 0 000 250 2 0	8 01 0 000 250 4 0
300 (297-304)	8 01 0 000 300 2 0	8 01 0 000 300 4 0
350 (346,5-353)	8 01 0 000 350 2 0	8 01 0 000 350 4 0
400 (396,5-403)	8 01 0 000 400 2 0	8 01 0 000 400 4 0
450 (446,5-453)	8 01 0 000 450 2 0	8 01 0 000 450 4 0
500 (496,5-503)	8 01 0 000 500 2 0	8 01 0 000 500 4 0
600 (596,5-603)	8 010 000 600 2 0	8 01 0 000 600 4 0

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. C-MT-1-904

Alle vom Standard abweichenden Sonderdichtungen werden als Type HKD DISO mit 40 mm EPDM-Elastomer, ab DN 800 mit 2 x 40 mm EPDM-Elastomer, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser und in Edelstahl 1.4301 (V2A / Inox 304) geliefert. Optional ist der HKD DISO auch in Edelstahl 1.4571 (V4A / Inox 316) und mit anderen Elastormischungen, z.B. NBR möglich.

