


HKD KG 2000-Einsteckflansch

 NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Sanierungstypen zum **nachträglichen Einstecken in vorhandene KG 2000-Wandelemente bei Wänden mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen** (schwarze Wanne)



APP-PU 50



- KG-Einsteckflansch zur nachträglichen Abdichtung von bereits eingegossenen KG-Wandelemente bei Abdichtungen mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen
- mit einseitig angeformter Steckmuffe und öl- und bitumenbeständigen Folienflansch aus EPDM, Durchmesser des Folienflansches 430 mm – 520 mm.
- KG 2000-Rohre nach DIN EN 14758

Nenngröße [DN in mm]	Einstecktiefe [mm]	Artikelnummer
100	65	8 20 0 100 000 1 3
125	75	8 20 0 125 000 1 3
150	85	8 20 0 150 000 1 3
200	95	8 20 0 200 000 1 3

OPTIONALES ZUBEHÖR

APP-PU50	Artikelnummer
Zubehör für Folienflansche	8 99 0 050 000 0 0

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

