

HKD DOMO-DW-B

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Der HKD DOMO-DW-B zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die Ausführung als Blindverschluss zur sicheren Abdichtung einer Öffnung.**

- Dicht gegen drückendes Wasser (40 mm Dichtbreite)
- Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi, optional NBR
- gasdicht

ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

HKD DOMO-DW-B

Futterrohr-/ Kernbohrung-ID [DN in mm]	V2A Artikelnummer	V4A Artikelnummer
80 (78,5-83)	8 03 0 000 080 2 0	8 03 0 000 080 4 0
100 (98,5-103)	8 03 0 000 100 2 0	8 03 0 000 100 4 0
125 (123,5-128)	8 03 0 000 125 2 0	8 03 0 000 125 4 0
150 (148,5-153)	8 03 0 000 150 2 0	8 03 0 000 150 4 0
200 (199-204)	8 03 0 000 200 2 0	8 03 0 000 200 4 0
250 (247-253)	8 03 0 000 250 2 0	8 03 0 000 250 4 0
300 (297-304)	8 03 0 000 300 2 0	8 03 0 000 300 4 0
350 (346,5-353)	8 03 0 000 350 2 0	8 03 0 000 350 4 0
400 (396,5-403)	8 03 0 000 400 2 0	8 03 0 000 400 4 0
450 (446,5-453)	8 03 0 000 450 2 0	8 03 0 000 450 4 0
500 (496,5-503)	8 03 0 000 500 2 0	8 03 0 000 500 4 0
600 (596,5-603)	8 03 0 000 600 2 0	8 03 0 000 600 4 0