


HKD DOMO-DW-M

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Der HKD DOMO-DW-M zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die Ausführung zur Abdichtung mehrerer Rohre und Kabel in einer Öffnung.**

- Dicht gegen drückendes Wasser (40 mm Dichtbreite)
- Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi, optional NBR
- gasdicht

ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

HKD DOMO-DW-M

Futterrohr-/ Kernbohrungs-ID [DN in mm]	Rohr- /Kabel-AD [mm]	Anzahl Rohre oder Kabel
80 (78,5-83)	5 bis 25 / 5 bis 15	2 / 2
	5 bis 15	7
100 (98,5-103)	10 bis 35 / 5 bis 20	2 / 2
	5 bis 25	4
	10 bis 50 / 5 bis 20	1 / 1
	10 bis 40 / 5 bis 20	1 / 2
	5 bis 20	7
125 (123,5-128)	10 bis 40 / 5 bis 30	2 / 2
	10 bis 35	4
	5 bis 25	7
150 (148,5-153)	10 bis 50 / 10 bis 35	2 / 2
	10 bis 30	7
	10 bis 50	3
200 (199-204)	10 bis 50 / 5 bis 20	3 / 4
	10 bis 50	5
	40 bis 65	4

Keine Artikelnummern. Der genaue Außendurchmesser und die Anzahl der Leitungen müssen bei der Bestellung angegeben werden.