

HKD DOMO-DW-T

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Der HKD DOMO-DW-T zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau ist aufklappbar und kann bei bereits verlegten Leitungen eingesetzt werden.**

- Dicht gegen drückendes Wasser (40 mm Dichtbreite)
- Aufklappbar, für bereits verlegte Leitungen
- Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi, optional NBR
- gasdicht

ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

HKD DOMO-DW-T

Futterrohr- / Kernbohrung-ID [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD d [mm]	V2A Artikelnummer	V4A Artikelnummer
80 (78,5-83)	11 – 13	8 03 2 012 080 2 0	8 03 2 012 080 4 0
	14 – 16	8 03 2 015 080 2 0	8 03 2 015 080 4 0
	17 – 19	8 03 2 017 080 2 0	8 03 2 017 080 4 0
	20 – 22	8 03 2 022 080 2 0	8 03 2 022 080 4 0
	25 – 27	8 03 2 025 080 2 0	8 03 2 025 080 4 0
	28 – 31	8 03 2 028 080 2 0	8 03 2 028 080 4 0
	32 – 35	8 03 2 032 080 2 0	8 03 2 032 080 4 0
	36 – 40	8 03 2 040 080 2 0	8 03 2 040 080 4 0
100 (98,5-103)	12 – 16	8 03 2 015 100 2 0	8 03 2 015 100 4 0
	17 – 21	8 03 2 020 100 2 0	8 03 2 020 100 4 0
	22 – 26	8 03 2 025 100 2 0	8 03 2 025 100 4 0
	27 – 31	8 03 2 028 100 2 0	8 03 2 028 100 4 0
	32 – 35	8 03 2 032 100 2 0	8 03 2 032 100 4 0
	36 – 40	8 03 2 040 100 2 0	8 03 2 040 100 4 0
	41 – 44	8 03 2 042 100 2 0	8 03 2 042 100 4 0
	48 – 51	8 03 2 050 100 2 0	8 03 2 050 100 4 0
	52 – 54	8 03 2 054 100 2 0	8 03 2 054 100 4 0
	55 – 56	8 03 2 056 100 2 0	8 03 2 056 100 4 0
	57 – 57	8 03 2 057 100 2 0	8 03 2 057 100 4 0
	58 – 58	8 03 2 058 100 2 0	8 03 2 058 100 4 0
125 (123,5-128)	60 – 60	8 03 2 060 100 2 0	8 03 2 060 100 4 0
	63 – 63	8 03 2 063 100 2 0	8 03 2 063 100 4 0
	57 – 61	8 03 2 060 125 2 0	8 03 2 060 125 4 0
	62 – 64	8 03 2 063 125 2 0	8 03 2 063 125 4 0
	73 – 75	8 03 2 075 125 2 0	8 03 2 075 125 4 0
	76 – 77	8 03 2 076 125 2 0	8 03 2 076 125 4 0
150 (148,5-153)	57 – 60	8 03 2 060 150 2 0	8 03 2 060 150 4 0
	74 – 77	8 03 2 075 150 2 0	8 03 2 075 150 4 0
	78 – 80	8 03 2 078 150 2 0	8 03 2 078 150 4 0
	88 – 91	8 03 2 090 150 2 0	8 03 2 090 150 4 0
	98 – 100	8 03 2 098 150 2 0	8 03 2 098 150 4 0
	101 – 103	8 03 2 102 150 2 0	8 03 2 102 150 4 0
	104 – 104	8 03 2 104 150 2 0	8 03 2 104 150 4 0
	108 – 110	8 03 2 110 150 2 0	8 03 2 110 150 4 0
111 – 115	8 03 2 114 150 2 0	8 03 2 114 150 4 0	

Futterrohr- / Kernbohrung-ID [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD d [mm]	V2A Artikelnummer	V4A Artikelnummer
200 (199-204)	78 – 81	8 03 2 078 200 2 0	8 03 2 078 200 4 0
	86 – 90	8 03 2 090 200 2 0	8 03 2 090 200 4 0
	108 – 112	8 03 2 110 200 2 0	8 03 2 110 200 4 0
	113 – 115	8 03 2 114 200 2 0	8 03 2 114 200 4 0
	116 – 118	8 03 2 118 200 2 0	8 03 2 118 200 4 0
	123 – 126	8 03 2 125 200 2 0	8 03 2 125 200 4 0
	133 – 136	8 03 2 135 200 2 0	8 03 2 135 200 4 0
	137 – 141	8 03 2 140 200 2 0	8 03 2 140 200 4 0
	142 – 145	8 03 2 144 200 2 0	8 03 2 144 200 4 0
	159 – 160	8 03 2 160 200 2 0	8 03 2 160 200 4 0
	105 – 109	8 03 2 108 250 2 0	8 03 2 108 250 4 0
	250 (247-253)	110 – 113	8 03 2 110 250 2 0
114 – 118		8 03 2 114 250 2 0	8 03 2 114 250 4 0
123 – 126		8 03 2 125 250 2 0	8 03 2 125 250 4 0
132 – 136		8 03 2 135 250 2 0	8 03 2 135 250 4 0
137 – 141		8 03 2 140 250 2 0	8 03 2 140 250 4 0
142 – 144		8 03 2 144 250 2 0	8 03 2 144 250 4 0
148 – 152		8 03 2 148 250 2 0	8 03 2 148 250 4 0
158 – 162		8 03 2 160 250 2 0	8 03 2 160 250 4 0
168 – 170		8 03 2 170 250 2 0	8 03 2 170 250 4 0
174 – 177		8 03 2 175 250 2 0	8 03 2 175 250 4 0
178 – 181		8 03 2 180 250 2 0	8 03 2 180 250 4 0
300 (297-304)		158 – 162	8 03 2 160 300 2 0
	168 – 170	8 03 2 170 300 2 0	8 03 2 170 300 4 0
	200 – 204	8 03 2 200 300 2 0	8 03 2 200 300 4 0
	209 – 212	8 03 2 210 300 2 0	8 03 2 210 300 4 0
	219 – 223	8 03 2 222 300 2 0	8 03 2 222 300 4 0
	224 – 226	8 03 2 225 300 2 0	8 03 2 225 300 4 0
	240 – 244	8 03 2 242 350 2 0	8 03 2 242 350 4 0
	249 – 253	8 03 2 250 350 2 0	8 03 2 250 350 4 0
350 (346,5-353)	271 – 275	8 03 2 271 350 2 0	8 03 2 271 350 4 0
	278 – 280	8 03 2 280 350 2 0	8 03 2 280 350 4 0
	312 – 316	8 03 2 315 400 2 0	8 03 2 315 400 4 0
	322 – 325	8 03 2 324 400 2 0	8 03 2 324 400 4 0
400 (396,5-403)	326 – 329	8 03 2 326 400 2 0	8 03 2 326 400 4 0
	450 (446,5-453)	8 03 2 355 450 2 0	8 03 2 355 450 4 0
500 (496,5-503)	353 – 356	8 03 2 355 450 2 0	8 03 2 355 450 4 0
	398 – 401	8 03 2 400 500 2 0	8 03 2 400 500 4 0
	406 – 410	8 03 2 406 500 2 0	8 03 2 406 500 4 0
600 (596,5-603)	426 – 430	8 03 2 429 500 2 0	8 03 2 429 500 4 0
	448 – 451	8 03 2 450 600 2 0	8 03 2 450 600 4 0
	508 – 510	8 03 2 508 600 2 0	8 03 2 508 600 4 0

Weitere Standardabmessungen je DN siehe Seite 2. Alle vom Standard abweichenden Sonderdichtungen werden als Type HKD DISO mit 40 mm EPDM-Elastomer, ab DN 800 mit 2 x 40 mm EPDM-Elastomer, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser und in Edelstahl 1.4301 (V2A / Inox 304) geliefert. Optional ist der HKD DISO auch in Edelstahl 1.4571 (V4A / Inox 316) und mit anderen Elastomermischungen, z.B. NBR möglich.