

# HKD DOMO-V / HKD DOMO-VT

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Die HKD DOMO-V Typen sind variabel auf die vorhandenen Rohr- oder Kabeldurchmesser einstellbar. Eine HKD DOMO-V Type kann daher bis zu 10 Standard-Größen ersetzen. Die HKD DOMO-VT Type ist aufklappbar für die Anwendung bei bereits verlegten Leitungen. Die Anpassung auf den jeweiligen Durchmesser erfolgt durch einfaches Entfernen der nicht benötigten Gummi-Elemente.

- Dicht gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar, gasdicht
- HKD DOMO-VT: Aufklappbar, für bereits verlegte Leitungen für Futterrohr/Kernbohrung DN 100
- Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff: EPDM 40mm breit

## ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

HKD DOMO-V/HKD DOMO-VT

Type	Futterrohr-/ Kernbohrungs-ID [DN in mm]	Rohr- /Kabel-AD [mm]	V2A Artikelnummer
DOMO-V 100	DN 100 (99-102)	0 (blind)	8 88 0 000 100 2 0
		18 – 19	
		20 – 24	
		25 – 29	
		30 – 34	
		35 – 39	
		40 – 44	
		45 – 49	
		50 – 54	
		55 – 59	
		60 – 65	
		DOMO-VT 100	
32			
40			
50			
63			
DOMO-V 150	DN 150 (149-152)	0 (blind)	8 88 0 000 150 2 0
		62 – 63	
		75 – 77	
		88 – 90	
		108 -110	
DOMO-V 200	DN 200 (199-202)	0 (blind)	8 88 0 000 200 2 0
		108 – 110	
		123 – 125	
		133 – 135	
		158 – 160	

V4A auf Anfrage.