

HKD KG 2000-Bogen

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton (Weiße Wanne)



- KG 2000-Bogen mit Dichtelement aus EPDM
- Dichtelement gas- und druckwasserdicht
- Polypropylen Vollwandrohr; schlagzäher und abriebfester als KG
- KG 2000-Rohre nach DIN EN 14758
- Dicht beim Einbau in den Boden einer weißen Wanne, wenn aus Platzgründen kein Bodenelement eingesetzt werden kann
- Bogen mit 15°/30°/45°/68°

KG 2000-Bogen 15°

Nenngröße [DN in mm]	Artikelnummer
100	8 20 1 100 015 1 0
125	8 20 1 125 015 1 0
150	8 20 1 150 015 1 0
200	8 20 1 200 015 1 0

KG 2000-Bogen 30°

Nenngröße [DN in mm]	Artikelnummer
100	8 20 1 100 030 1 0
125	8 20 1 125 030 1 0
150	8 20 1 150 030 1 0
200	8 20 1 200 030 1 0

KG 2000-Bogen 45°

Nenngröße [DN in mm]	Artikelnummer
100	8 20 1 100 045 1 0
125	8 20 1 125 045 1 0
150	8 20 1 150 045 1 0
200	8 20 1 200 045 1 0

KG 2000-Bogen 68°

Nenngröße [DN in mm]	Artikelnummer
100	8 20 1 100 068 1 0
125	8 20 1 125 068 1 0
150	8 20 1 150 068 1 0
200	8 20 1 200 068 1 0

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.