


# UGA GPD mit Wechseleinsatz



## Gummi-Press-Dichtung

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- aufklappbar, für bereits verlegte Leitungen
- mit austauschbarem Wechseleinsatz



## PRODUKTVORTEILE

- maßangefertigt für Ihre Anwendung
- nachträglich um die vorhandenen Leitungen zu montieren
- kurze Montagezeit
- Wechseleinsatz mit Kragen, für den sicheren Halt in der Gummi-Press-Dichtung
- der innenliegende, geteilte Wechseleinsatz ist durch einen neuen, ohne komplette Demontage, ersetzbar

## TECHNISCHE DETAILS

- Alle Metallteile aus Edelstahl 1.4301 (V2A), optional auch in Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A)
- Geteilte Ausführung
- Gas- und druckwasserdicht
- Aufnahme geringer axialer Bewegungen

## PRODUKTUMFANG

- Gummi-Press-Dichtung (Dichtungseinsatz) aus EPDM
- Wechseleinsatz mit Kragen (Ausnahme WE 125) aus EPDM

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



[www.doyma.de](http://www.doyma.de)

## GPD mit Wechseleinsatz

Artikel	Beispiele für max. Belegung*
GPD 100/G/2/WE65/(Z) x (D)	3 x Ø 22 oder 5 x Ø 17 oder 9 x Ø 12
GPD 125/G/2/WE85/(Z) x (D)	3 x Ø 30 oder 5 x Ø 24 oder 9 x Ø 16
GPD 150/G/2/WE110/(Z) x (D)	3 x Ø 42 oder 5 x Ø 34 oder 9 x Ø 24
GPD 200/G/2/WE125/(Z) x (D)	3 x Ø 50 oder 5 x Ø 38 oder 9 x Ø 27

\* Es sind auch andere Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern möglich.

## Wechseleinsatz einzeln (optional)

Artikel
WE 65/(Z) x (D)
WE 85/(Z) x (D)
WE 110/(Z) x (D)
WE 125/(Z) x (D)