

Quadro-Sicura® E-MIS

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- Gewerke: Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation



25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- gas- und wasserdicht bis 1 bar
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Verspannung und Abdichtung mittels Harzinjektion über ein integriertes Membransystem
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW zugelassen
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 75. Größere oder kleinere Durchmesser über Erweiterungsmuffen bzw. Reduktionen möglich
- das Gewerk ist mit einem gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Sicura® E3
- Außenabdichtung Quadro-Sicura® MIS 100/75
- Expansionharz“

Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
Gas oder	Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAF Voigt, Burger, Jeschke: DN 25 (andere Abmessungen auf Anfrage)
Wasser oder	Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außendurchmesser 63 mm
Strom oder	Außendurchmesser von 26 – 36 mm; optional Außendurchmesser 36 – 47 mm
Telekommunikation oder	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 3 x 7 – 13 mm, 1 x 14 – 18 mm und 1 x 19 – 22 mm
für X-LWL (Strom, Wasser, Telekomm., Lichtwellenleiter)	Außendurchmesser: 1 x 23 – 40, 1 x 12 – 16, 2 x 7 – 13 und 2 x 5 – 7 mm

Gebäude	Abmessungen
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	240 – 550 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Produkt	Gewerkeabdichtung	Artikelnummer
E-MIS	für Gas-HEK RMA	2 84 1 900 000 0 0
	für Gas-HEK Schuck	2 84 2 900 000 0 0
	für Wasser	2 84 0 900 010 0 0
	für X-LWL	2 84 0 900 025 0 0



ZUBEHÖR – ZWINGEND ERFORDERLICH!

- Schnellspannvorrichtung

